



Pneumatska pumpa za injektiranje KÖSTER gelova na bazi akrila

// Tehnički list

Tehnički list	KÖSTER Akril Gel Pumpa
Maksimalni Tlak	220 bar
Prijenosni omjer	26 : 1
Maksimalni ulazni tlak	8 bar
Materijal duljine crijeva	10 m
Maks. materijal duljine crijeva	50 m
Maks. stopa isporuke	10 Liter / Minute
Učinek po ciklusu klipa (dvostruki udar)	85 ml
Omjer miješanja i izlaza A : B	1 : 1
Težina	45 kg

Čišćenje pumpe

Za čišćenje pumpe potrebna je samo voda.

Zahtjevi zračnog kompresora

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Optimalan izlaz zraka | > 500 l / Min. |
| Minimalni izlaz zraka | |
| - Injektiranje zavjese | > 300 l / Min. |
| - Injektiranje okomitog područja | > 250 l / Min. |



Područja primjene:

- Injektiranje zidova
- Injektiranje šupljina
- Injektiranje zavjese
- Injektiranje betona

KÖSTER

KÖSTER Vama na usluzi – širom svijeta



// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.
Stupničke šipkovine 3/1
10255 Donji Stupnik
Tel.: +385 (0)1 6414 051
E-Mail: info@koster.hr
www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 4/2023

KÖSTER

Hidroizolacijski sustavi

KÖSTER Pumpa za akrilni gel



// Pumpa za ubrizgavanje



Pumpa za akrilni gel



Glava za injekcijsko miješanje



L. do R.: Rezni uređaj, Gel Packer, Pomoć pri ulasku, Klizna spojnica s okretnim zglobovima i injektorskom šipkom 250 mm, Glava ručke, Superpacker s konusnom glavom

Detalji



Materijal usisnog područja



Reduktor tlaka i taložnik



Usisna mlaznica

Dodaci



Pištolj za ubrizgavanje (IN 929 016)



Set alata