

KÖSTER Sanacijske žbuke

KÖSTER Sanacijske žbuke posebno su dizajnirane za sanaciju zidova s visokim sadržajem soli i vlage. Vrlo su čvrste, ali imaju veliki volumen zračnih pora. Na njih također ne utječe visok sadržaj soli i sprječavaju difuziju soli na površinu. Kada se podizanje vlage zaustavi s KÖSTER Crisin 76, KÖSTER Sanacijske žbuke pomažu isušiti zid i apsorbirati preostale soli. KÖSTER Sanacijske žbuke dostupne su u sivoj ili bijeloj boji. U starijim zgradama mogu se koristiti kao dekorativna žbuka čak i bez bojanja. Prikladni su za unutarnju i vanjsku upotrebu i u skladu su s usklađenom europskom normom (CE).



Primer / Podloga sa
KÖSTER Polysil TG 500



Nanošenje Sancijskog šprica
KÖSTER Sanacijskom žbukom



Nanošenje
KÖSTER Sanacijske žbuke



Ravnanje površine

KÖSTER Vama na usluzi-šriom svijeta.



// Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.

Stupničke šipkovine 3/1 – 10255 Donji Stupnik

Tel.: +385 (0)1 6414 051

E-Mail: info@koster.hr

www.koster.hr

Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 6/2023

Hidroizolacijski sustavi KÖSTER KD SUSTAV

Brzi sustavi za hidroizolaciju





// Brtvljenje aktivnih prodora KÖSTER KD 2 Blitz prahom:



1 Aktivni prođor vode



2 ...zaustavljanje...



3 ...u sekundi!

KÖSTER KD 2 Blitz Prah je visoko reaktivna praha s izuzetno kratkim vremenom vezivanja. Zaustavlja tekuću vodu u nekoliko sekundi. Oblikujte prašak u čvrstu kuglu i pritisnite ga na prođor vode.

// Površinska hidroizolacija s KÖSTER KD Sustavom:



1 KÖSTER KD 1 baza



2 KÖSTER KD 2 Blitz Prah



3 KÖSTER KD 3 Brtvilo



4 KÖSTER KD 1 baza:
u 2 sloja (drugi sloj nakon
30 minuta)

Nakon zaustavljanja prodora vode okolo područje je vodonepropusno: Pomiješajte onoliko KÖSTER KD 1 baze koliko se može nanijeti unutar 10 minuta u viskoznu masu za razmazivanje.. Premaz bi trebao imati kremastu konzistenciju koja se lako nanosi četkom. Nakon toga se KÖSTER KD 2 rukom razmaže po svježem, još vlažnom premazu, dok se površina ne osuši.

Bez čekanja, premažite KÖSTER KD 3 Brtvilo sa čistom četkom. Neposredno nakon još jednom ponovite korak 1 (KÖSTER KD 1 baza) te nakon 30 minuta još jednom KÖSTER KD 1.

Maksimalna ukupna debljina treba biti manja od 4 mm.

Glavne karakteristike

KÖSTER KD Sustava:

- Površinska hidroizolacija protiv pritiska vode s negativne strane
- Nije potrebno vanjsko iskopavanje
- KÖSTER KD 2 Blitz Prah brtvi aktivna curenja u sekundi
- Prodire duboko u podlogu i zatvara pore
- Otporan na soli koja su štetna za građevine
- Soli neće odvojiti potpuno stvrdnuti KÖSTER KD Sustav premaz s podloge.
- Jedostavno nanošenje
- Prikladan i za hidroizolaciju s pozitivne strane
- Desetljeća dokazanog iskustva

Savršeno rješenje za male popravke u podrumu:

KÖSTER KD sustav u jednom paketu!

- 7.5 kg KÖSTER KD 1 Baza
- 7.5 kg KÖSTER KD 2 Blitz Prah
- 3 kg KÖSTER KD 3 Brtvilo



Dovoljno materijala
za pokrivanje cca
5 m².