



**KÖSTER**

**KÖSTER**

### Bitne značajke:

- Ugrađena zaštita od korozije
- Vrlo dobro prijanjanje na mineralne podloge
- Primjenjivo u velikim debljinama slojeva – praktički neograničena debljina slojeva
- Mort koji se ne skuplja
- Tlačna čvrstoća > 20 N/mm<sup>2</sup> (R2)
- Tehnologija modificirana polimerom
- Kremasto miješanje i konzistencija
- Konzistencija se postiže na kraju miješanja – Kontinuirano opadajuća viskoznost
- Stabilan za primjenu iznad glave
- Dugo vrijeme rada (20 – 30 min.)
- Glatka završna obrada betona
- Stabilna svijetlosiva boja betona – Bez žutih/smeđih mrlja
- Vodootporan
- Dobra otpornost na mraz-otapanje i sol

### KÖSTER Vama na usluzi-široom svijeta!



DEUTSCHE  
BAUCHEMIE



### // Kontakt

BAUCHEMIE d.o.o.

Stupničke šipkovine 3/1 - 10 255 Donji Stupnik

Tel.: +385 (0)1 6414 051

E-Mail: [info@koster.hr](mailto:info@koster.hr)

[www.koster.hr](http://www.koster.hr)

Pratite nas na društvenim mrežama:



Vrijedi od: 4/2023

### Popravak betona

s KÖSTER Betomor Multi A

Gruba žbuka s finom betonskom  
glatkom završnom obradom

Brz i učinkovit sustav  
popravka betona

Ugrađena zaštita od korozije

MADE IN  
GERMANY



## KÖSTER Betomor Multi A

U današnjem modernom građevinskom okruženju nisu potrebni samo ekološki proizvodi, već i inteligentni proizvodi visoke izdržljivosti.

KÖSTER Betomor Multi A kombinira tri proizvoda u jednom – ugrađeni aditiv za zaštitu od korozije, dovoljno grub za velike debljine slojeva, ali s dovoljno finih agregata za glatku završnu obradu. Time se smanjuje količina proizvoda koji se moraju procijeniti, naručiti, isporučiti i uskladištiti na licu mjesta. To skraćuje i smanjuje opskrbne lance i čini KÖSTER Betomor Multi A još ekološki prihvatljivijim za korisnike.

Dodajte tome trud koji je potreban za nanošenje 3 ili više proizvoda umjesto jednog, i jedino preostalo pitanje je “Zašto ne biste koristili KÖSTER Betomor Multi A na svom sljedećem projektu”?

## // Područja primjene

Za popunjavanje i izravnavanje šupljina u neograničenim debljinama slojeva na zidu, kao i na armiranom i nearmiranom betonu bez posebnog antikorozivnog premaza.

Pogodan i kao fina žbuka na mineralnim podlogama (kao što su cigla, blokovi, beton i mnoge vrste kamena).

## // Pakiranje



15 kg kanta  
25 kg vreća

Potrošnja: cca. 1.3 kg/l  
praznine

## // Obrada



1 Priprema podloge



3 Prethodno vlaženje



5 Čim stvrdnjavanje počne, površina se može zagladiti lopaticom ili gladilicom.



2 Pomiješajte KÖSTER Betomor Multi A s čistom vodom (4,5 l na vreću od 25 kg; 2,7 l na kantu od 15 kg) u glatku masu bez grudica.



4 KÖSTER Betomor Multi A nanosi se špatulom ili lopaticom u jednom koraku.



6 Završen popravak