



KÖSTER Z1 Zaštita od korozije

Tehnički list / Artikl broj C 155 001

Izdano: 2018-10-29

Polimerom modificirani, mineralni antikorozivni premaz

Opis proizvoda

KÖSTER Z 1 Zaštita od korozije je specijalna polimerom modificirana masa za antikorozivnu zaštitu čelične armature. Proizvod zbog svoje sive boje omogućava vizualan pregled ugrađenog materijala.

Tehničke karakteristike

Boja	siva
Gustoća	1.35 g / cm ³
Otvoreno vrijeme	60 minuta

Područje primjene

Antikorozivna zaštita čelične armature (prethodno očišćene od korozije) koja se koristi u sustavu KÖSTER Betomor linije proizvoda.

Podloga

Čelična armatura mora se očistiti do stupnja čistoće Sa 2 ½.

Ugradnja

KÖSTER Z 1 Zaštita od korozije miješa se s čistom pitkom vodom (težinski omjer: 2 dijela KÖSTER Z 1 Zaštite od korozije na 1 dio vode) dok se ne postigne smjesa kremaste konzistencije. Nanosi se na prethodno očišćenu čeličnu armaturu pomoću četke. Premaz se nanosi i na postojeći beton s preklapom u radijusu od otprilike 2 cm. Sljedeći sloj iz KÖSTER Betomor linije proizvoda može se nanijeti nakon potpunog sušenja (oko 60 min) KÖSTER Z 1 Zaštite od korozije. Tijekom sušenja, KÖSTER Z 1 Zaštita od korozije ne smije se izlagati jakim sunčevim zrakama.

Potrošnja

oko 800 g / m²; (po sloju)

Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alat očistiti vodom.

Pakiranje

C 155 001 1 kg limenka

Skladištenje

Proizvod se može skladištiti do 12 mjeseci u originalno zapakiranoj ambalaži.

Sigurnosne napomene

Obavezna upotreba zaštitnih naočala i rukavica tijekom ugradnje proizvoda.

Povezani proizvodi

KÖSTER Z2 Zaštita od korozije	Artikl broj C 255 001
KÖSTER Reparaturni mort NC	Artikl broj C 535 025
KÖSTER Četka za mase za brtvljenje	Artikl broj W 913 001

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.