



KÖSTER CT 327 1-K-Brtvilo

Tehnički list / Artikl broj CT 327 005

Izdano: 2023-11-09

Potvrda o ispitivanju (br. 12 10459-S/210) MPI Adendorf, pojedinačno ispitivanje protukliznih svojstava prema DIN 51130, 02/2014 i DGUV pravilu 108-003; s KÖSTER CT 227 1-komponentnim silanom; Otpor na klizanje R 10
Potvrda o ispitivanju (br. 12 9939-S/20) MPI Adendorf, pojedinačno ispitivanje protukliznih svojstava prema DIN 51130, 02/2014 i DGUV pravilu 108-003; s KÖSTER CT 227 1-komponentnim silanom; Otpor na klizanje R 12

Jednokomponentna, fleksibilna, postojana na UV i vremenske uvjete, prozirna gornja brtva bez otapala za mala do srednja mehanička i kemijska opterećenja

Opis proizvoda

KÖSTER CT 327 1-K-Brtvilo je UV otporan i otporan na vremenske uvjete, fleksibilan, prozirno gornje brtvo bez otapala za laku do srednja mehanička i kemijska opterećenja. KÖSTER CT 327 1-K Brtvi je jednostavan za korištenje.

Tehničke karakteristike

Konzistencija	cca. 100 mPas (+23 °C)
Gustoća	cca. 1,0 g/cm³
Boja	proziran, sjajan
Temperatura obrade	barem +5 °C
Otvoreno vrijeme (+23 °C)	cca 1 sat

Područje primjene

Brtvo za KÖSTER CT 227 1-komponentni Silanski Sustav, koji je opremljen KÖSTER Color Chips-om u boji u kontrastu ili punom raspršenju.

Podloga

Podlogu osušiti do mat-vlažne podloge, prethodno ukloniti stajaču vodu, podloga mora biti bez labavih dijelova i bez ulja i masti.

Ugradnja

Materijal j edmah spreman za upotrebu, nanosi se u dva sloja pomoću KÖSTER krznenog valjka ili kista u križnom uzorku. 0,1 - 0,2 kg KÖSTER CT 327 1-K Brtvo potrebno je po sloju.

Drugi sloj se može nanijeti kada je prvi potpuno suh i neljepljiv.

Potrošnja

Približno 0,1 - 0,2 kg/m²/sloju (potrebna su 2 sloja)

Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alat očistiti s KÖSTER Univerzalnim sredstvom za čišćenje.

Pakiranje

CT 327 005 5 kg kanta

Skladištenje

Materijal zaštići od smrzavanja na temperaturama između +5 °C i +25 °C. Može se čuvati u zatvorenim spremnicima najmanje šest mjeseci. Nakon djelomičnog uklanjanja spremnik je potrebno odmah ponovno zatvoriti i jednom okrenuti "naopako" kako bi se zatvorio zatvarač iznutra.

Sigurnosne napomene

Sadrži diizocijanat. Za korištenje ovog proizvoda, u skladu sa zakonodavstvom EU o kemikalijama (REACH), Uredbom 1907/2006,

Aneks XVII, potrebna je obuka za komercijalne i industrijske korisnike o sigurnoj uporabi diizocijanata od 24. kolovoza 2023. Materijalima za obuku može se pristupiti na <https://safeusedisocyanates.eu/>. Mora se nositi radna odjeća koja pokriva ruke i noge ili zaštitno odijelo. Zaštite za glavu moraju se nositi kada se radi u ograničenim prostorima ili u "područjima iznad glave". Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice (npr. rukavice od nitrila) i zaštitne naočale.

Ostale napomene

Tekuća plastika reagira na temperaturne fluktuacije promjenama viskoznosti i stvrdnjavanjem. Radovi premazivanja bi se trebali izvoditi samo pri padajućim ili stalnim temperaturama. Niska temperatura uzrokuje sporije stvrdnjavanje, visoka temperatura i veće količine materijala uzrokuju ubrzano stvrdnjavanje. Premaze je potrebno na sve načine zaštititi od vlage dok se potpuno ne osuše. Ovisno o gumenoj smjesi proizvođača i drugim uvjetima, moguća promjena boje premaza ne može se u potpunosti isključiti nakon kontakta s gumama.

Povezani proizvodi

KÖSTER CT 227 1-K Silan	Artikl broj CT 227
KÖSTER Color-Chips	Artikl broj CT 429
KÖSTER Valjak za smole 250 mm	Artikl broj CT 916
KÖSTER Valjak za smole 150 mm	Artikl broj CT 917
KÖSTER Univerzalni Čistač	Artikl broj X 910 010