



## KÖSTER Fasadna krema za čišćenje

Tehnički list / Artikel broj P 110 005

Izdano: 2018-10-29

### Sredstvo za čišćenje mineralnih podloga

#### Opis proizvoda

KÖSTER Fasadna krema za čišćenje je tekuća, pastozna krema za čišćenje fasada. Uklanja produkte ljuštenja i iscvjetavanja (eflorescencije) sa mineralnih podloga. Također brzo i efikasno čisti i površine drugih materijala. KÖSTER Fasadna krema za čišćenje je proizvedena iz prirodnih, obnovljivih sirovina. Zbog svoje kremaste konzistencije savršeno prekriva površine i ne curi. Dugotrajnim kontaktom omogućuje otapanje teških mrlja i zaprljanja.

#### Tehničke karakteristike

Aktivne tvari	aktivna kiselina za ispiranje
Viskoznost	oko 2000 - 3000 mPa.s (kremasta konzistencija)
Vrijeme kontakta	oko 5 - 10 minuta

#### Područje primjene

KÖSTER Fasadna krema za čišćenje prikladna je za čišćenje fasada, klinkera, betonskih tlakavaca i prirodnog kamena. KÖSTER Fasadna krema za čišćenje nije prikladna za čišćenje površina osjetljivih na kiseline poput mramora, is not suitable for acid sensitive surfaces like Marble, vapnenačkih pješčenjaka, opeke od vapnenačkog pijeska i određenih tipova pločica.

KÖSTER Fasadna krema za čišćenje može posvijetliti površinu. Preporuča se uvijek izvesti probno testno polje kako bi se provjerila promjena u nijansi podloge.

#### Ugradnja

Primijeniti KÖSTER Fasadnu kremu za čišćenje na podlogu nerazrijeđenu, s mekanom četkom ili valjkom. Isprobati pravu količinu za doziranje i vrijeme kontakta na neprimjetnom mjestu. Uobičajeno kontaktno vrijeme je 5 do 10 minuta. Ne smije se dopustiti da se materijal osuši na površini. Održavati površinu vlažnom. Osušena KÖSTER Fasadna krema za čišćenje može se reaktivirati mokrom četkom za ribanje. Nakon proteklog vremena kontakta isčetkati površinu grubom četkom za ribanje s velikom količinom vode ili s visokotlačnim strojem za pranje sve dok se ne uklone svi ostaci sredstva za čišćenje.

#### Potrošnja

oko 100 - 250 g/m<sup>2</sup> ovisno o upojnosti podloge

Preporučamo izvesti probno polje prije početka kompletnog čišćenja kako bi se odredila potrošnja, potrebno vrijeme kontakta i učinkovitost proizvoda.

#### Čišćenje

Očistiti alat vodom nakon upotrebe.

#### Pakiranje

P 110 005 5 kg kanta

#### Skladištenje

Skladištiti KÖSTER Fasadnu kremu za čišćenje na suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja minimalno 2 godine.

#### Sigurnosne napomene

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.