



## KÖSTER Traka za fiksiranje 15 SY

Tehnički list / Artiki broj W 815

Izdano: 2023-10-28

### Hladna samoljepljiva guma/bitumenska brtvena traka, širina: 200 mm

#### Opis proizvoda

KÖSTER Traka 15 SY je 1,5 mm debela, samoljepljiva brtvena traka na bazi bitumena/gume na dvostruko laminiranom polietilenskom filmu visoke otpornosti na trganje.

#### Tehničke karakteristike

Ljepljivi sloj	1,5 mm
Polietilenski film	cca. 0,05 mm
Naprezanje	cca. 15 %
Minimalna temperatura obrade	+5 °C

#### Područje primjene

Za brtvljenje detalja kao što su: sanacije krovnih konstrukcija, prodora i lijepljenja komponenti, kao i za brtvljenje od vjetra u fasadnoj izvedbi.

#### Podloga

Podloga mora biti čvrsta, suha i bez prašine i masnoće. Labavi dijelovi i hrđa moraju se ukloniti čeličnom četkom, a metali se moraju odmastiti. Neravnine se moraju ukloniti, a spojevi žbuke moraju se zatvoriti u ravnini.

Podloge koje se lijepe moraju se tanko premazati KÖSTER KBE Tekućom folijom (potrošnja cca. 200 g/m<sup>2</sup>). Primer mora biti potpuno suh prije lijepljenja. Alternativno, možete grundirati s KÖSTER Primer BL (razrijeđen s vodom 1:5). Za porozne ili jako upijajuće površine mogu biti potrebna dva sloja.

#### Ugradnja

Nakon što je traka za pričvršćivanje izrezana na željenu veličinu, silikonski papir potrebno je ravnomjerno ukloniti neposredno prije lijepljenja na površinu. Dovoljan je preklap od cca 5 cm. Zbog velike ljepljivosti trake za fiksiranje korekcije nakon lijepljenja više nisu moguće. KÖSTER Traka 15 SY mora biti mehanički osiguran od klizanja. Za zaštitu od curenja, rubni dijelovi moraju biti ispunjeni KÖSTER KBE Tekućom folijom. KÖSTER Traka 15 SY može se bojati akrilatnim disperzijama i bojama od akrilne smole, ali se ne može isključiti prodor bitumena.

#### Čišćenje

Alate očistite s KÖSTER Univerzalnim čistačem.

#### Pakiranje

W 815 020 20 m rola

#### Skladištenje

Skladištiti materijal na suhom mjestu pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Materijal se može skladištiti minimalno 12 mjeseci. Zaštiti od pritiska i vlage.

#### Povezani proizvodi

KÖSTER Primer BL	Artikl broj W 120 015
KÖSTER KBE Tekuća folija	Artikl broj W 245
KÖSTER KSK SY 15	Artikl broj W 815 105
KÖSTER Univerzalni Čistač	Artikl broj X 910 010

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.